

QUICK REFERENCE GUIDE

Cuisinart®

Meat Grinder Attachment



ASSEMBLY

Assemble the meat grinder attachment prior to attaching to the stand mixer.

1. Insert the feed screw pin into the open end of the attachment.



2. Place the cutter with the flat side facing out toward you over the feed screw pin (this is an important step or the meat grinder will not work).



3. Place the grinding plate over the cutter on the feed screw pin.



4. Screw on the ring nut by turning it clockwise and hand tighten.

When you are finished meat grinding, and if the ring nut is too tight to remove, use the wrench to loosen.

NOTE: To avoid damage to the meat grinder attachment, do not use food pusher/wrench to tighten ring to grinder body.

ATTACHING TO STAND MIXER

1. Make sure stand mixer is OFF.


2. Gently pull port cover off front of mixer head to remove.



3. Turn the stand mixer attachment knob counterclockwise until outlet opening is unobstructed.



4. Insert the assembled grinder attachment into the outlet opening, lining up the square metal hub on the grinder with the square indentation in the outlet opening.



5. Turn the stand mixer attachment knob clockwise to secure grinder to mixer.



6. Fit the tray onto the top of the meat grinder and put a mixing bowl under the grinder to catch food.



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cuisinart®

Aditamento molidor/embutidor de carne



ENSAMBLADO DEL ADITAMENTO MOLEDOR DE CARNE

Ensamble el aditamento antes de conectarlo a la batidora de pie.

1. Introduzca el tornillo de alimentación en el cuerpo del aditamento.



2. Coloque la cuchilla sobre el tornillo, el lado plano apuntando hacia fuera (esto es importante, o la molidora no funcionará).



3. Instale la rejilla deseada sobre la punta del tornillo de alimentación.



4. Coloque la tuerca de sujeción sobre la boca de salida y gire en sentido horario (a mano) para apretar.

Después terminar, utilice la llave para aflojar la tuerca si es necesario.

NOTA: Para evitar dañar el aditamento molidor, no utilice la llave/empujador para ajustar la tuerca al aditamento.

CONEXIÓN A LA BATIDORA DE PIE


1. Asegúrese de que la batidora esté apagada.



2. Quite suavemente la tapa del receptáculo para aditamentos.



3. Afloje la perilla para aditamentos, girando en sentido antihorario hasta que el puerto de conexión se abra.



4. Introduzca el eje cuadrado del aditamento en el puerto de conexión.

De ser necesario, gire el aditamento ligeramente hacia la derecha de manera que

la pequeña perilla sobre el aditamento se encuentre debajo de la hendidura a la derecha de la abertura y gire ligeramente hacia adelante y atrás hasta que la perilla encaje con la hendidura y que el aditamento se bloquee.

5. Apriete la perilla para aditamentos, girando en sentido horario, para sujetar el aditamento a la batidora.



6. Coloque la tolva arriba del aditamento y ponga un bol debajo del mismo.

